

SCHEDA TECNICA

COMPRIX 32-46-68 SINT

LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

ISO :DAB/ DAJ DIN 51506:
VDL J.P. Sauer & Sohn Hatalapa Sperre

I prodotti **COMPRIX 32-46-68 SYNT** sono lubrificanti sintetici specificatamente studiati per l'impiego in compressori frigoriferi .

PROPRIETA'

L'utilizzo di COMPRIX assicura:

- Ottima stabilità all'ossidazione, particolarmente utile in presenza di alte temperature di impiego.
- Basso punto di scorrimento e altissimo indice di viscosità, per operare anche con forti sbalzi termici.
- Ottime prestazioni antiusura per tutti i tipi di metalli e leghe, consentendo di ridurre i coefficienti di attrito e permettendo un minore assorbimento di energia.
- Elevate proprietà anticorrosione e antiruggine.

Caratteristiche Tipiche*

INGRASYNTH	Metodo di prova	32	46	68
Gradazione ISO VG		32	46	68
massa volumica,kg/m ³	ASTM D 1298	827	835	856
viscosità,cSt a 40°C	ASTM D 445	32	46	68
Pour Point,°C	ASTM D 97	-35	-36	-35
Flash Point,°C	ASTM D 92	245	258	262

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

