

SCHEDA TECNICA

EXTRASINT SAE 5W-30 C3 MID SAPS

LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

ACEA C3-21 API SP SN PLUS

BMW Longlife-04 MB- 229.52 MB- 229.51

OPEL OV 0401547 RN0700 RN0710



EXTRASINT SAE 5W-30 C3 Il prodotto è concepito per motori moderni con equipaggiamento benzina o diesel che richiedono un ridotto contenuto di ceneri per assicurare la compatibilità con filtri anti particolato e convertitori catalitici di ultima generazione. La specifica API SP protegge dal fenomeno del battito in testa ai bassi regimi del motore (LSPI Low Speed Pre Ignition)

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	855
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10.8
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	163
Flash Point	°C	ASTM D 92	226
Pour Point	°C	ASTM D 97	-32

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

