

## SCHEDA TECNICA

### LONG LIFE 5W-30 FA-4


#### LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle  
seguenti specifiche internazionali:

API FA-4 JASO DH-2 DH-1-17 DL-0-17

MB 228.61 CES 20087

DETROIT DIESEL 9K223



**5W-30 FA-4** è un lubrificante sintetico che fornisce un eccellente controllo della pulizia del pistone, dell'usura, della fuliggine e della stabilità all'ossidazione. Gli oli API FA-4 hanno gradazione Viscosimetria HTHS bassa ( 2,9 e 3,2 Cp) e quindi specificamente progettati con caratteristiche di Fuel Economy per massimizzare il risparmio di carburante dei motori di ultima generazione. Raccomandato per i motori dotati di filtri antiparticolato ed è progettato per l'uso in combinazione con gasolio a basso tenore di zolfo. Tuttavia, le raccomandazioni possono differire tra i costruttori di motori in modo tale che i manuali di guida e/o i concessionari siano consultati in caso di dubbio

#### Caratteristiche Tipiche\*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	857
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10.8
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	160
Flash Point	°C	ASTM D 92	234
Pour Point	°C	ASTM D 97	-30

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

