

SCHEDA TECNICA

LONG LIFE SINTEX 5W-30 LS

LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:



API CK-4 ACEA E9/E7/E6/E4 VOLVO VDS-4.5/VDS 3 RENAULT RLD-3 RLD-4
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MB 228.31 MB 235.28 Approval MB 228.51 Approval MAN 3677/3477/3575/3271-1
MAN 3777/3691 MTU 3.1 CUMMINS CES20086 CES 20081
DEUTZ DQC IV-10 LA DETROIT DIESEL 93K218 CATERPILLAR ECF-3
SCANIA LA and LDF-4 JASO DH-2 -17 DH-1-17 DL 0-17

LONG LIFE SINTEX 5W-30 LS è un olio sintetico (PAO4) che fornisce un eccellente controllo della pulizia del pistone, dell'usura, della fuliggine e della stabilità del lubrificante. È raccomandato per motori diesel di elevata qualità che soddisfano i requisiti di emissione Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V ed Euro VI e che funzionano in condizioni molto severe, ad esempio intervalli di scarico dell'olio significativamente prolungati secondo le raccomandazioni del produttore. È adatto per motori EGR, con o senza filtri anti articolato, e per motori dotati di sistemi di riduzione SCR NOx. La qualità E9 è fortemente raccomandata per i motori dotati di filtri anti particolato ed è progettata per l'uso in combinazione con gasolio a basso tenore di zolfo. Tuttavia, le raccomandazioni possono differire tra i costruttori di motori in modo tale che i manuali di guida e/o i concessionari siano consultati in caso di dubbio.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	857
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	11.2
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	160
Flash Point	°C	ASTM D 92	234
Pour Point	°C	ASTM D 97	-35

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

