

## SCHEDA TECNICA

### LONG LIFE SINTEX 10W-40 LS

#### LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle  
seguenti specifiche internazionali:

ACEA E4/E6/E7/E9 API CK-4 JASO DH-2-17  
VOLVO VDS-4.5 CATERPILLAR ECF-3  
MACK EOS 4.5MB Approval 228.51/228.31  
MTU TIPE 3.1/2.1 DEUTZ DQC IV-10 LA  
MAN 3775 Approval M3575/M3477/M3271-1  
RENAULT RLD4/RLD3 SCANIA LA CUMMINS CES20081



**LONG LIFE SINTEX 10W40 LS** formulato con basi del gruppo III, fornisce un eccellente controllo della pulizia del pistone, dell'usura, della fuliggine e della stabilità del lubrificante. È raccomandato per motori diesel di elevata qualità che soddisfano i requisiti di emissione Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V ed Euro VI e che funzionano in condizioni molto severe e con intervalli di scarico dell'olio significativamente prolungati secondo le raccomandazioni del produttore. È adatto per motori EGR, con o senza filtri antiparticolato, e per motori dotati di sistemi di riduzione SCR NOx. La qualità E9 è fortemente raccomandata per i motori dotati di filtri antiparticolato ed è progettata per l'uso in combinazione con gasolio a basso tenore di zolfo. Tuttavia, le raccomandazioni possono differire tra i costruttori di motori in modo tale che i manuali di guida e/o i concessionari siano consultati in caso di dubbio.

#### Caratteristiche Tipiche\*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	860
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.2
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	160
Flash Point	°C	ASTM D 92	234
Pour Point	°C	ASTM D 97	-34

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

