

SCHEDA TECNICA

LONG LIFE SINTEX 15W-40 E9

LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

ACEA E9 E7 API CJ-4 API CK-4 SN
CAT ECF-3 FORD WSS-M2C171-E /F WSS-M2C171-F
CUMMINS CES 20081-20086- MACK EO-O PREMIUM PLUS MACK EOS-4,5
VOLVO VDS-4 VOLVO VDS-4.5 RENAULT VI RLD-4 VI RLD-3
MB228.31 MAN 3275 MAN 3575
MTU 2.1 DEUTZ DQC III -10 LA JASO DH-2

LONG LIFE SINTEX 15W-40 E9 formulato con basi del gruppo III, fornisce un eccellente controllo della pulizia del pistone, dell'usura, della fuliggine e della stabilità del lubrificante. È raccomandato per motori diesel e turbodiesel di elevata qualità che funzionano in condizioni molto severe e con intervalli di scarico dell'olio significativamente prolungati secondo le raccomandazioni del produttore, tuttavia, le raccomandazioni possono differire tra i costruttori di motori in modo tale che i manuali di guida e/o i concessionari siano consultati in caso di dubbio.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	867
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	15.1
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	164
Flash Point	°C	ASTM D 92	238
Pour Point	°C	ASTM D 97	-29

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

