

SCHEDA TECNICA

STOU SAE 10W-30

LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

STOU Specs ZF TE-ML 03D/04D/11B/14A/17C
FORD M2C159B/C
MASSEY FERGUSON M1139/M1145
UTTO Specs CNH MAT 3540/3525/3526
CATERPILLAR TO-2 API GL-4 ALLISON C-4
JOHN DEERE J20C/J20D
ENGINE Specs API CG-4 /CF-4
HYDRAULIC Specs EATON M2950S/I-280-S

STOU SAE 10W-30 è un prodotto polifunzionale appositamente progettato per la lubrificazione dei motori e delle unità di trasmissione di trattori moderni, macchine agricole e forestali che richiedono lubrificanti ad alte prestazioni in grado di garantire la protezione simultanea di motori, ingranaggi manuali, sistemi idrostatici e freni a bagno d'olio.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	861
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	9,8
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	138
Flash Point	°C	ASTM D 92	231
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

