

## SCHEDA TECNICA

### PROTETTIVO MOTOSEGA

**PROTETTIVO MOTOSEGA** è un protettivo biodegradabile di origine vegetale per catene e barre di motoseghe. Possiede eccellenti caratteristiche di lubrificazione e di resistenza al calore, non crea lacche sulla barra e non essicca sulla catena. Il prodotto è indicato per sistemi di protezione a perdita come tutti i tipi di motoseghe nonché ingranaggi scoperti e cinematismi vari. L'uso del motosega richiede, in ogni condizione operativa, una adeguata lubrificazione della barra e della catena da taglio. La Siroil lo fa mantenendo inalterato il suo grado viscosimetrico e adesività in modo da filare senza gocciolare e rimanendo fluido e privo di sedimenti che provocano l'intasamento della pompa e dei condotti di lubrificazione.

#### Caratteristiche Tipiche\*

| Prova             | Unità             | Metodo      | Valori Medi |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Densità a 15 °C   | Kg/m <sup>3</sup> | ASTM D 1298 | 920         |
| Viscosità a 40 °C | cSt               | ASTM D 445  | >34         |
| Viscosità a 20 °C | cSt               | ASTM D 445  | >47         |
| Flash Point       | °C                | ASTM D 92   | 270         |
| Colore            |                   | ASTM D1500  | 2           |

\*i dati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

