

## SCHEDA TECNICA

### GARDEN OIL 2T

#### LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle  
seguenti specifiche internazionali:

API TC JASO FD ISO-L-EGD

**GARDEN OIL-2T** è un lubrificante formulato con basi minerali paraffiniche e additivi sintetici di alta qualità sviluppati per soddisfare le esigenze dei motori agricoli 2T raffreddati ad aria . Il prodotto è garantito per assicurare la migliore protezione a tutti i regimi e in tutte le condizioni di utilizzo anche le più gravose. Garantisce una elevata resistenza all'ossidazione e previene la formazione di morchie lacche e depositi carboniosi . Raccomandato per l'uso nelle applicazioni di motori a due tempi di: MOTOSEGHE MOLATRICI TOSAERBA e unità agricole fisse o portatili.

#### *Caratteristiche Tipiche\**

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	880
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	7.9
Flash Point	°C	ASTM D 92	200
Pour Point	°C	ASTM D 97	-23

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

