

SCHEDA TECNICA

THT 80W UTTO

LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

UTTO / Trans Specs API GL-4 Allison C-4 Allison TES-439* Caterpillar TO-4 Caterpillar TO-4M
Caterpillar TO-2 Komatsu KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C ZF TE-ML 07D ZF TE-ML 07F Hydraulic Specs
Suitable for hydraulic use Sperry Vickers/Eaton: M2950S Sperry Vickers/Eaton: I-280-S Wet Brake
Specs Suitable for Wet Brakes

THT 80W UTTO appositamente progettato per la lubrificazione delle unità di trasmissione di trattori moderni, macchine agricole e forestali che richiedono lubrificanti ad alte prestazioni in grado di garantire la lubrificazione simultanea di ingranaggi manuali, sistemi idrostatici e freni a bagno d'olio.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	868
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	8.5
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	139
Flash Point	°C	ASTM D 92	232
Pour Point	°C	ASTM D 97	-26

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

