

## SCHEDA TECNICA

### COMPETITION GT4 5W-50

#### LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle  
seguenti specifiche internazionali:

API SN Ford WSS-M2C931-C

**COMPETITION GT4 5W-50** E' un lubrificante realizzato con basi sintetiche (PAO4) progettato per motori 4 tempi di motociclette sia di media potenza che da competizione. Le basi sintetiche PAO4 offrono una maggiore resistenza all'ossidazione diminuiscono la volatilità e quindi diminuiscono il numero di rabbocchi. La formulazione degli additivi impiegati contribuisce ad aumentare l'efficienza del motore ed a migliorare la protezione nelle fasi di maggiore criticità con la sicurezza di poter chiedere le massime prestazioni ai motori altamente performanti di ultima generazione.

#### *Caratteristiche Tipiche\**

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	878
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18.6
Indice di viscosità		ASTM D2270	165
Flash Point	°C	ASTM D 92	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-33

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

