

SCHEDA TECNICA

COMPETITION GT4 15W-50

LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

API SN JASO MA-2

COMPETITION GT4 15W-50 E' un lubrificante realizzato con basi sintetiche (PAO4) progettato per motori 4 tempi di motociclette sia di media potenza che da competizione .Le basi sintetiche PAO4 offrono una maggiore resistenza all'ossidazione diminuiscono la volatilità e quindi diminuiscono il numero di rabbocchi. La formulazione degli additivi impiegati contribuisce ad aumentare l'efficienza del motore ed a migliorare la protezione nelle fasi di maggiore criticità con la sicurezza di poter chiedere le massime prestazioni ai motori altamente performanti di ultima generazione

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	882
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18.5
Indice di viscosità		ASTM D2270	>165
Flash Point	°C	ASTM D 92	236
Pour Point	°C	ASTM D 97	-31

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

Responsabile di laboratorio

